

nyota connect C400 4K 60

neva
lux

Codice prodotto 221517

- L'intelligente apparecchio industriale nyota di nevalux rende la ristrutturazione di grandi capannoni industriali, logistici e fieristici un gioco da ragazzi. I vecchi faretti possono essere semplicemente sostituiti da nuovi apparecchi. In questo modo si crea il più moderno sistema di gestione della luce di oggi. Durante la messa in funzione si formano i gruppi, si definiscono i tempi di accensione e si imposta la luminosità per il controllo costante della luce. Il risparmio energetico di oltre l'80% rispetto alle vecchie tecnologie è all'ordine del giorno. La protezione IP65 contro i getti d'acqua e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

neva
lux

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 60

Codice prodotto 221517

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Con controllo luce a programma		Si
Dimensioni Ø x A		400 x 166 mm		Con controllo di rete radio		Si
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Resistenza agli urti		IK09
Potenza		200 W		Grado di protezione		IP65
Alimentatore sostituibile		Si		Classe di protezione		I
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico		C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x		Temperatura ambiente		-20...50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Angolo del fascio		Materiale dell'alloggiamento		Acciaio
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Materiale della copertura		Lente trasparente
Con sensore di movimento		Si		Tipo di montaggio		fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione
Angolo di rilevamento		360 °		Colore		nero
Portata radiale		4 x 4 m (16 m²)		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata tangenziale		6 x 6 m (36 m²)		Garanzia del produttore		5 anni
Altezza di montaggio		< 10 m		CERTIFICATI ED EPREL		
Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		Classe di efficienza energetica EPREL		C
Con sensore di luce		Si				
		Durata LED (25 °C)				
		50000 h				
		IMPOSTAZIONI				
		Dimmerazione DALI				
		Si				
		Con luce di emergenza				
		No				

nyota connect C400 4K 60

Codice prodotto **221517**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

nyota connect C400 4K 60

Codice prodotto 221517

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221517

Typ

nyota connect C400 4K 60

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss