

L 800 S silber

neva
lux

Produktcode **4007841671419**

E-Nr. **941301809**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Unsichtbarer iHF-Sensor
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

neva
lux

146 x 230 x 88 mm



L 800 S silber

Produktcode **4007841671419**

E-Nr. **941301809**

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	146 x 230 x 88 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	7,5 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein

Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	466 lm
Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	Bewegungssensor
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein

Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Silber
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 800 S silber

Produktcode 4007841671419
E-Nr. 941301809

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 S silber

Produktcode **4007841671419**

E-Nr. **941301809**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841671419
E-Nummer	941301809
Typ	L 800 S silber
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	