

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

neva
lux

Code produit **4007841003005**

E-Nr. **535935905**

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option
- Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

neva
lux

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

Code produit 4007841003005
E-Nr. 535935905

DUAL HF

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles via	
Modèle	Détecteur de présence	Télécommande\nInterrupteur DIP\nPotentiomètres\nSmart Remote	
DIMENSIONS		Avec télécommande	
Dimensions L x l x H	74 x 120 x 120 mm	Réglage crépusculaire Teach	
ÉLECTRICITÉ		Fonction lumière de base en pourcentage	
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Fonction lumière de base pourcentage de	
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de protection	IP20
Hauteur de montage max.	3,50 m	Température ambiante	-25 – 55 °C
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Lieu de montage	plafond
Puissance d'émission	< 1 mW	Lieu d'application	Intérieur
Technologie HF	5,8 GHz	Type de montage	Montage encastré
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	Couloir\n360 °	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Angle d'ouverture	140 °	Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Couleur RAL	9010
Occultation par segments	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non	Support mural d'angle inclus	Non
Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)	Certificats	DALI-2
Hauteur de montage		2,50 – 3,50 m	
Hauteur de montage optimale		2,8 m	
CONNECTIVITÉ		Mise en réseau	
Mise en réseau		Oui	
Type de mise en réseau		Maître/esclave	
Mise en réseau via		Câble	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Démarrage progressif	
Démarrage progressif		Oui	
Éclairage permanent		commutable	
Régulation de l'éclairage constant		Oui	
RÉGLAGES		Interrupteur crépusculaire	
Interrupteur crépusculaire		Oui	
Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	
Réglage du temps		30 s – 30 Min.	
Fonction lumière de base		Oui	
Durée fonction lumière de base		1-60 min, toute la nuit	
Lumière principale réglable		50 - 100 %	
Fonctions		Mode normal / mode test\nSemi-automatique / Automatique\nMode bouton-poussoir / interrupteur\nManuel ON / ON-OFF\nMaintien d'un éclairage constant ON-OFF	

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Code produit 4007841003005
E-Nr. 535935905

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Code produit 4007841003005
E-Nr. 535935905

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
	4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
	4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
	4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
	4007841009151	Smart Remote	Accessoires
	4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841003005

N° E

535935905

Typ

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss