

XLED PRO Wide XL SL schwarz



Codice prodotto **4007841010225**

E-Nr. **924700291**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base opzionale
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

165 x 265 x 126 mm



XLED PRO Wide XL SL schwarz

Codice prodotto **4007841010225**
E-Nr. **924700291**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Deviazione cromatica LED		SDCM3	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx
Variante	nero	Indice di resa cromatica		80-89	Durata funzione luce di base		10 min., 30 min., Tutta la notte
DIMENSIONI		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	165 x 265 x 126 mm	Lampadina		LED non sostituibile	Resistenza agli urti		IK00
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	Grado di protezione		IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Luce permanente		commutabile, 4 ore	Classe di protezione		I
Potenza	48 W	Flusso luminoso		4400 lm	Temperatura ambiente		-20 – 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA			Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Durata LED max. °C		50000 ore	Materiale della copertura		Plastica trasparente
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI			Garanzia del produttore		5 anni
Temperatura di colore	4000 K	Interruttore crepuscolare		No			

XLED PRO Wide XL SL schwarz

Codice prodotto **4007841010225**
E-Nr. **924700291**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

6,00 m

MAX

XLED PRO Wide XL SL schwarz

Codice prodotto **4007841010225**
E-Nr. **924700291**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841010225

N. E

924700291

Typ

XLED PRO Wide XL SL schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss