

IS 360-1 DE inox

neva
lux

Codice prodotto **4007841034917**

E-Nr. **535942730**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

78 x 89 mm



IS 360-1 DE inox

Codice prodotto **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio max.	4,00 m	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni Ø x A	78 x 89 mm	Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
ELETTRICO		Angolo di apertura	90 °	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Protezione anti-intrusione	Si	Luce principale regolabile	No
Potenza	1000 W	Mascheramento per segmenti	Si	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Scalabilità elettronica	No	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	430 W	Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	406 VA	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	406 VA	Zone di commutazione	304 zone di commutazione	Classe di protezione	II
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Lampade LED < 2 W	16 W	Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 8 W	64 W	Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Carico capacitivo in µF	132 µF	Tipo di collegamento in rete	master/master	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	6 pz	Collegamento in rete tramite	Cavo	Applicazione ambiente	Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	argento
		Avvio luce dolce	No	Colore RAL	9006
		Luce permanente	commutabile	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Regolazione luce costante	No	Garanzia del produttore	3 anni
				Supporto angolare incluso	No

IS 360-1 DE inox

Codice prodotto **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 360-1 DE inox

Codice prodotto **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841034917
N. E	535942730
Typ	IS 360-1 DE inox



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss