

XLED PRO Wide XL S weiss

neva
lux

Code produit **4007841010041**

E-Nr. **924700280**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide XL S weiss

Code produit **4007841010041**
E-Nr. **924700280**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	
Dimensions L x l x H	126 x 265 x 188 mm	Flux lumineux mesuré 360°	4189 lm		Oui
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base en pourcentage de	3 %
Puissance	45 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	6,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Classe de protection	I
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	-20 – 40 °C
Angle d'ouverture	180 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	mur
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu d'application	Extérieur
Portée radiale	r = 5 m (52 m²)	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	Cour et allée extérieur
Hauteur de montage	1,80 – 6 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	blanc
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Mise en réseau	Oui	Durée fonction lumière de base	10 min\n30 min\ntoute la nuit	Support mural d'angle inclus	Non
Type de mise en réseau	Détecteur/Sslave	Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau via	Câble	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmart Remote	Certificats	VDE
Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs			Catégorie EPREL	Source de lumière

XLED PRO Wide XL S weiss

Code produit 4007841010041
E-Nr. 924700280

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO Wide XL S weiss

Code produit **4007841010041**
E-Nr. **924700280**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841010041
N° E	924700280
Typ	XLED PRO Wide XL S weiss



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss