

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°



Code produit 221505

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

neva
lux

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit 221505

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière	Oui	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	2 tubes, faisceau large	CONNECTIVITÉ		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
DIMENSIONS		Avec commande réseau radio	Oui	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Dimensions L x l x H	1421 x 32 x 24 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Puissance	73.5 W	Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	11952 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	110°	Matériau du cache	PMMA
Courant nominal LED	300 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	163 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360 °	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)				
Hauteur de montage	< 3 m				

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit 221505

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 3 m

BEREICH

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

Code produit 221505

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221505

Typ

LED Insert connect B1500-2T 4K 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss