IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841035228

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

94 x 48,6 mm



IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035228**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX - rond**
Modèle	**Détecteur de présence**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**94 x 48,6 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave, Maître/maître**
Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 60 min**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**salle de classe, Bureau individuel, local annexe**

IR Quattro SLIM XS KNX - rond

EAN 4007841035228

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS KNX - rond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841035228**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841035228
EAN	4007841035228
Typ	**IR Quattro SLIM XS KNX - rond**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss