L 625 LED Alu silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053147

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 25 %
- Inklusive Hausnummernbogen
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen
- Hochwertiges Aluminium
- UV-beständiges Material

122 x 232 x 269 mm



L 625 LED Alu silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841053147**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Alu silber**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**122 x 232 x 269 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**10 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Reichweite tangential	**r = 7 m (154 m²)**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Effizienz	**65 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**655 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**

L 625 LED Alu silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053147

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841006310	**LED Ersatzpanel für L 270 / L 625 / L 665**	Ersatzteil
	4007841006365	**Ersatzglas für L 270 / L 625 / L 626**	Ersatzteil
	4007841009038	**Ersatz-Minisensor silber**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841053147
EAN	4007841053147
Typ	**L 625 LED Alu silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss