

HF 3360 COM1 - Aufputz rund

neva
lux

Code produit 4007841033668

E-Nr. 535940560

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Télécommandes en option

neva
lux

126 x 52 mm



HF 3360 COM1 - Aufputz rund

Code produit **4007841033668**

E-Nr. **535940560**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de mouvement	Puissance d'émission	< 1 mW	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
DIMENSIONS		Technologie HF	5,8 GHz	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Dimensions Ø x H	126 x 52 mm	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Fonction lumière de base	Non
ÉLECTRICITÉ		Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angle d'ouverture	180 °	Fonctions	Mode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF
Puissance	2000 W	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSma Remote
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Lieu de montage	angle mur plafond
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNECTIVITÉ		Type de montage	En saillie
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau	Oui	Matériau	Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Mise en réseau via	Câble	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Garantie fabricant	5 ans
		Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

HF 3360 COM1 - Aufputz rund

Code produit 4007841033668
E-Nr. 535940560

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 COM1 - Aufputz rund

Code produit **4007841033668**
E-Nr. **535940560**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033668

N° E

535940560

Typ

HF 3360 COM1 - Aufputz rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss