IS 345 MX Highbay LiveLink - modèle carré à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841009731
E-Nr. 535941030

95 x 95 x 65 mm



IS 345 MX Highbay LiveLink - modèle carré à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009731**
E-Nr. **535941030**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink - modèle carré à montage en saillie**
Modèle	**Détecteur de mouvement**
Modèle	**LiveLink**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**95 x 95 x 65 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**16 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Valeurs Livelink	**Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**9 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**30 x 4 m (120 m²)**
Portée tangentielle	**30 x 4 m (120 m²)**
Zones de commutation	**280 zones de commutation**
Hauteur de montage	**4,00 – 14,00 m**
Hauteur de montage optimale	**12 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Nombre de participants DALI	**3**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Application « LiveLink »**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Entrepôt de stockage haut**

IS 345 MX Highbay LiveLink - modèle carré à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009731**
E-Nr. **535941030**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay LiveLink - modèle carré à montage en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841009731**
E-Nr. **535941030**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841009731
EAN	4007841009731
N° E	535941030

Typ**IS 345 MX Highbay LiveLink - modèle carré à montage en saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss