HF 180 COM2 - argenté

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841032906
E-Nr. 535941774

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

80 x 80 x 21 mm



HF 180 COM2 - argenté

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032906**
E-Nr. **535941774**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**COM2 - argenté**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**80 x 80 x 21 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Consommation propre	**0,7 W**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**8 pcs.**
Sortie de commutation 1 sans potentiel	**Non**
Sortie de commutation 2 ohmique	**230 W**
Sortie de commutation 2 sans potentiel	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**140 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 8 m (101 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²)**
Zones de commutation	**96 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,20 – 2,20 m**
Hauteur de montage optimale	**1,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0 – 40 °C**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**argenté**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**CEM, VDE**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, circulation, couloir, local annexe, cage d\'escalier, wc, salle d\'eau, vestiaire**

HF 180 COM2 - argenté

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032906**
E-Nr. **535941774**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

HF 180 COM2 - argenté

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841032906**
E-Nr. **535941774**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841034146	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - silber**	Accessoires
	4007841034153	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - silber**	Accessoires
	4007841034177	**Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - silber**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841032906
EAN	4007841032906
N° E	535941774
Typ	**HF 180 COM2 - argenté**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss