RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

SENSORINNENLEUCHTE

EAN 4007841033354

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Grundhelligkeit 20 %
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841033354**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**neutralweiss weiss**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**270 x 70 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**11 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**800 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Sensor/Slave**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Leuchten**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**950 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-10 – 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

RS PRO LED R1 neutralweiss weiss

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841033354**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841033354
EAN	4007841033354
Typ	**RS PRO LED R1 neutralweiss weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss