

lisha P1800 4K

LISHA

neva
lux

Produktcode 220181

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1805 x 50 x 95 mm



lisha P1800 4K

LISHA

Produktcode 220181

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Ja
Abmessungen L × B × H	1805 x 50 x 95 mm	Farbtemperatur	4000 K	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Pendellänge	1500 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart		IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse		I
Leistung	72 W	Lichtstrom	7900 lm (Down 5500, Up 2400)	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
LED Nennstrom	1050 mA / 350 mA	Entblendungswert	UGR < 22	Montageart		Decke Pendel
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 10x, C16: 23x, C20: 22x, B10: 6x, B16: 10x, B25: 13x	LEBENSDAUER		Farbe		Weiss
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Bewegungsmelder		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Lichtsensor		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
		Mit Notlicht	Nein	EPREL		E
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse		

lisha P1800 4K

LISHA

Produktcode **220181**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220181
Typ	lisha P1800 4K
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	