

DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841057596**

E-Nr. **941300169**

- Système LED STEINEL inclus
- Lentilles de détection intégrées
- 4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction
- Portée réglable dans 4 directions
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

neva
lux

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

Code produit **4007841057596**

E-Nr. **941300169**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	310 x 69 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,5 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)

Portée radiale	6 x 6 m (36 m²)
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 luminaires
Mode esclave réglable	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1430 lm
Efficacité	102 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\ncage d'\escalier\nextérieur\nentrée\nCour et allée\nIntérieur
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA\nCEM
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

Code produit 4007841057596
E-Nr. 941300169

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit

Code produit **4007841057596**
E-Nr. **941300169**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841057596
N° E	941300169
Typ	DL Vario Quattro PRO S warmweiss anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	