

XLED PRO Wide XL S schwarz

neva
lux

Code produit 4007841010065

E-Nr. 924700281

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide XL S schwarz

Code produit **4007841010065**

E-Nr. **924700281**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

126 x 265 x 188 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

45 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.

6,00 m

Technologie de capteur

infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement

Oui

Angle d'ouverture

180 °

Protection anti-contournement

Oui

Occultation par segments

Oui

Évolutivité électronique

Non

Évolutivité mécanique

Non

Portée radiale

r = 5 m (52 m²)

Portée tangentielle

r = 12 m (302 m²)

Hauteur de montage

1,8 – 6 m

Hauteur de montage optimale

2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Détecteur/Sslave

Mise en réseau via

Câble

Nombre d'unités en réseau

max. 10 projecteurs

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

4189 lm

Température de couleur

3900 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Système de refroidissement LED

Contrôle thermique passif

Démarrage progressif

Non

Éclairage permanent

commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C

50000 h

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 1000 lx

Réglage du temps

5 s – 15 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

10 min\ntoute la nuit

Lumière principale réglable

Non

Réglages via

Télécommande\nPotentiomètres\nSmart Remote

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

3 %

Fonction lumière de base en pourcentage de

3 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP54

Classe de protection

I

Température ambiante

-20 – 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Matière plastique transparente

Matériau de couverture (étendue de la livraison)

autocollant

Lieu de montage

mur

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

En saillie

Application pièce

Cour et allée extérieur

Couleur

noir

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Support mural d'angle inclus

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats

VDE

Catégorie EPREL

Source de lumière

XLED PRO Wide XL S schwarz

Code produit 4007841010065
E-Nr. 924700281

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED PRO Wide XL S schwarz

Code produit **4007841010065**
E-Nr. **924700281**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841010065
N° E	924700281
Typ	XLED PRO Wide XL S schwarz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss