

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA warmweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841006433**

E-Nr. **941309459**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22
- Pregiato alluminio
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Notlicht PMMA warmweiss

Codice prodotto 4007841006433
E-Nr. 941309459

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità elettronica		Sì	IMPOSTAZIONI	
Variante	PMMA bianco caldo	Scalabilità meccanica		No	Interruttore crepuscolare	Sì
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni Ø x A	300 x 67 mm	Temperatura di colore		3000 K	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED		SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Indice di resa cromatica		80-89	Resistenza agli urti	IK03
Potenza	13,5 W	Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	Grado di protezione	IP20
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina		LED non sostituibile	Classe di protezione	I
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco		senza	Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Sistema di raffreddamento LED		Active Thermo Control	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Con sensore di movimento	Sì	Flusso luminoso		921 lm	Materiale della copertura	Plastica opalina
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	DURATA			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED max. °C		50000 ore	Garanzia del produttore	5 anni
Angolo di apertura	160 °	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L70B10		

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA warmweiss

Codice prodotto **4007841006433**E-Nr. **941309459**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841006433

N. E 941309459

Typ **RS PRO LED B1 Notlicht PMMA warmweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss