

P1280 KNX alimentation en tension

COMPOSANTS DU SYSTÈME



EAN 4007841085667

- Alimentation de 1280mA pour alimenter les appareils KNX avec la tension de bus
- – Sortie avec inductance intégrée pour l'alimentation de lignes de bus KNX et DC 30 V pour l'alimentation d'appareils supplémentaires
- Courant nominal répartissable au choix sur les sorties
- Touche de réinitialisation, sécurité à vide, résistance aux courts-circuits et aux surtensions
- Convient pour une utilisation dans des installations avec alimentation de secours
- Contact de signalisation libre de potentiel pour les messages de fonctionnement et de diagnostic
- Largeur de montage 108 mm (6 TE)
- Garantie produit de 5 ans



90 x 108 x 58 mm



P1280 KNX alimentation en tension

EAN 4007841085667

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		BOÎTIER ET MATÉRIAU		Couleur	gris
Dimensions L x l x H	90 x 108 x 58 mm	Indice de protection	IP20	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
ÉLECTRICITÉ		Classe de protection	III	Garantie fabricant	5 ans
Raccordement secteur	200 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température ambiante	de -5 jusqu'à 45 °C		
Consommation propre	6,4 W	Type de montage	REG		

P1280 KNX alimentation en tension

EAN 4007841085667

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 085667

EAN 4007841085667

Typ **P1280 KNX alimentation en tension****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss