

HF 3360 COM1 - Unterputz eckig

neva
lux

Codice prodotto **4007841033675**

E-Nr. **535940660**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

neva
lux

64 x 94 x 94 mm



HF 3360 COM1 - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841033675**
E-Nr. **535940660**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Alta frequenza		IMPOSTAZIONI		
Versione	Rilevatori di movimento	Potenza di trasmissione	< 1 mW		Interruttore crepuscolare			Sì
DIMENSIONI		Tecnologia HF	5,8 GHz		Regolazione crepuscolare			2 – 1000 lx
Dimensioni L x P x A	64 x 94 x 94 mm	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazione del tempo			5 s – 15 Min.
ELETTRICO		Angolo di rilevamento	360 °		Funzione luce di base			No
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Angolo di apertura	180 °		Luce principale regolabile			No
Potenza	2000 W	Protezione anti-intrusione	Sì		Funzioni		Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Mascheramento per segmenti	No		Impostazioni tramite		Telecomando Potenziometri	
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Scalabilità elettronica	Sì		Con telecomando			No
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Scalabilità meccanica	No		Regolazione crepuscolare Teach			Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE								
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)		Grado di protezione			IP20
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)		Temperatura ambiente			da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m		Luogo di montaggio			Parete angolo soffitto
Lampade LED < 2 W	100 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		Luogo di applicazione			Interni
CONNETTIVITÀ								Incassato
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete	Sì		Tipo di montaggio			Incassato
Lampade LED > 8 W	600 W	Tipo di collegamento in rete	master/master		Materiale			Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo		Applicazione ambiente			Interni WC / docce locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei vano scala
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE								
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Avvio luce dolce	No		Colore			bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI								9003
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Luce permanente	commutabile, 4 ore		Colore RAL			
Regolazione luce costante								No
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA								
Garanzia del produttore					5 anni			
Supporto angolare incluso					No			

HF 3360 COM1 - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841033675**
E-Nr. **535940660**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 COM1 - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841033675**
E-Nr. **535940660**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adattatore angolare
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Copertura
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Copertura

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033675

N. E

535940660

Typ

HF 3360 COM1 - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss