

zwena connect LS P900 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Code produit **221513**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect LS P900 4K

Code produit 221513

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	
Dimensions Ø × H	900 x 82 mm	Température de couleur	4000 K	Oui	
Longueur de suspension	1500 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Oui	
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	80 W	Flux lumineux	9000 lm (Down 5600, Up 3400)	Indice de protection	IP20
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Classe de protection	I
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	113 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Courant nominal LED	2100 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Matériau du boîtier	Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Suspension au plafond
Avec capteur de lumière	Oui	RÉGLAGES		Couleur	blanc
CONNECTIVITÉ		Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec commande réseau radio	Oui	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena connect LS P900 4K

Code produit 221513

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221513

Typ

zwena connect LS P900 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss