sensIQ KNX noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029609
E-Nr. 535941828

- Télécommande RC9 incluse
- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle

144 x 113 x 172 mm



sensIQ KNX noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841029609**
E-Nr. **535941828**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**noir**
Modèle	**Détecteur de mouvement**
Type d'accessoire	**Adaptateur d'angle**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**144 x 113 x 172 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**300 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Détail de la portée	**Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)**
Portée radiale	**r = 20 m (1047 m²)**
Portée tangentielle	**r = 20 m (1047 m²)**
Zones de commutation	**304 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,00 – 5,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-255 min**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus**
Avec télécommande	**Oui**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**mur, plafond, angle**
Lieu d'application	**Intérieur, extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**noir**
Couleur RAL	**9005**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**

sensIQ KNX noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841029609
E-Nr. 535941828

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL

sensIQ KNX noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841029609**
E-Nr. **535941828**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841029609
EAN	4007841029609
N° E	535941828
Typ	**sensIQ KNX noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss