

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841064297

E-Nr. 535932308

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297

E-Nr. 535932308

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	57 x 123 x 123 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	12.5 – 22 V
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui

Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction lumière de base	Non

Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2


HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297
E-Nr. 535932308

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297

E-Nr. 535932308

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297

E-Nr. 535932308

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064297

E-Nr. 535932308

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064297

EAN 4007841064297

N° E 535932308

Typ HF 360-2 DALI-2 Input Device - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss