

# SensiQ KNX anthrazit

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841056643

E-Nr. 535940358

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Possibilité de montage au plafond
- Plastique résistant aux UV
- Télécommande RC9 incluse
- Y compris support mural d'angle
- Télécommande Smart Remote en option

**neva**  
**lux**

144 x 113 x 172 mm



Caractéristiques techniques

|                               |                        |                                    |                                                                     |                                     |                      |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| IDENTIFICATION                |                        | Détail de la portée                | Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°) | Durée fonction lumière de base      | 1-255 min            |
| Variante                      | anthracite             |                                    |                                                                     | Avec télécommande                   | Oui                  |
| Modèle                        | Détecteur de mouvement | Portée radiale                     | r = 20 m (1047 m²)                                                  | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                  |
| Type d'accessoire             | Adaptateur d'angle     | Portée tangentielle                | r = 20 m (1047 m²)                                                  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                      |
| Modèle                        | KNX                    | Zones de commutation               | 1360 zones de commutation                                           | Indice de protection                | IP54                 |
| DIMENSIONS                    |                        | Hauteur de montage                 | 2,00 – 2,50 m                                                       | Température ambiante                | -20 – 50 °C          |
| Dimensions L x l x H          | 144 x 113 x 172 mm     | Hauteur de montage optimale        | 5 m                                                                 | Lieu de montage                     | mur, plafond, angle  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                        | CONNECTIVITÉ                       |                                                                     | Lieu d'application                  | extérieur, Intérieur |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif      | Mise en réseau                     | Oui                                                                 | Type de montage                     | En saillie           |
| Angle de détection            | 300 °                  | Avec coupleur de bus               | Oui                                                                 | Matériau                            | Matière plastique    |
| Angle d'ouverture             | 90 °                   | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                                                                     | Couleur                             | anthracite           |
| Protection anti-contournement | Oui                    | Régulation de l'éclairage constant | Oui                                                                 | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                      |
| Occultation par segments      | Oui                    | RÉGLAGES                           |                                                                     | Garantie fabricant                  | 5 ans                |
| Évolutivité électronique      | Non                    | Réglage crépusculaire              | 2 – 2000 lx                                                         | CERTIFICATS ET EPREL                |                      |
| Évolutivité mécanique         | Oui                    | Fonction lumière de base           | Oui                                                                 | Certificats                         | VDE                  |

SensIQ KNX anthrazit

Code produit **4007841056643**  
E-Nr. **535940358**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 2,00 – 2,50 m<br>BEREICH | 5 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|----------------|

SensIQ KNX anthrazit

Code produit **4007841056643**  
E-Nr. **535940358**

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION       | CATÉGORIE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  4007841007638 | Fernbedienung RC9 | autre       |
|  4007841009151 | Smart Remote      | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841056643

N° E

535940358

Typ

SensIQ KNX anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss