

XLED PRO 240 anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841057695**

E-Nr. **924702412**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80
- Y compris support mural d'angle

neva
lux

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 anthrazit

Code produit **4007841057695**
E-Nr. **924702412**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Protection anti-contournement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Variante	anthracite	Occultation par segments	Oui	RÉGLAGES	
DIMENSIONS		Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui
Dimensions L x l x H	221 x 180 x 161 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Résistance aux chocs	IK00
Raccordement secteur	230 – 240 V	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP44
Puissance	20 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	6,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du cache	Matière plastique opale
Technologie de capteur	infrarouge passif	Flux lumineux	1830 lm	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	240 °	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Support mural d'angle inclus	Oui
Angle d'ouverture	180 °				

XLED PRO 240 anthrazit

Code produit **4007841057695**
E-Nr. **924702412**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED PRO 240 anthrazit

Code produit 4007841057695
E-Nr. 924702412

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057701	XLED PRO 240 SL anthrazit	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057695

N° E

924702412

Typ

XLED PRO 240 anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss