

elani P2400 TW

ELANI

neva
lux

Produktcode 221119

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani P2400 TW

ELANI

Produktcode 221119

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex		80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Abmessungen L x B x H		2400 x 60 x 80 mm		Leuchtmittel		LED	
Pendellänge		2000 mm		Lichtstrom		9600 lm (Down 6240, Up 3360)	
ELEKTRIK				Ausstrahlungswinkel		Down 105°, Up 115°	
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Leuchtenlichtausbeute		130 lm/W	
Leistung		74 W		Entblendungswert		UGR < 22	
Austauschbares Betriebsgerät		Ja		LEBENSDAUER			
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung		Lebensdauer LED (25 °C)		70000 h	
SENSORIK				EINSTELLUNGEN			
Mit Bewegungsmelder		Nein		Dimmung DALI		Ja	
Mit Lichtsensor		Nein		Mit Notlicht		Nein	
LICHTTECHNIK				Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja	
Farbtemperatur		3000...5600 K		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Ja	
Farbabweichung LED		SDCM3					


GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	Aluminium
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	D

elani P2400 TW

ELANI

Produktcode 221119

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Sonstige
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221119

Typ

elani P2400 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss