

lisha connect P1800 4K

LISHA

neva
lux

Code produit 221488

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Composants de lumière directe et indirecte contrôlables séparément
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1805 x 50 x 95 mm



lisha connect P1800 4K

Code produit 221488

LISHA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1805 x 50 x 95 mm
Longueur de suspension	1500 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	72 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	câblage traversant inclus
Courant nominal LED	1050 mA / 350 mA
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 10x, C17: 23x, C20: 22x, B10: 6x, B16: 10x, B25: 13x
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
Hauteur de montage	< 10 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)

Avec capteur de lumière	Oui
CONNECTIVITÉ	
Avec commande réseau radio	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	7900 lm (Down 5500, Up 2400)
Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°
Efficacité lumineuse du luminaire	110 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 22
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non

Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui
Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Régulation à flux lumineux constant	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de montage	Suspension au plafond
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

lisha connect P1800 4K

LISHA

Code produit 221488

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

lisha connect P1800 4K

Code produit **221488**

LISHA

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221488

Typ lisha connect P1800 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss