

sensIQ weiss

neva
lux

Codice prodotto 4007841020439

- Piro sistema quadruplo
- Possibilità di montaggio a soffitto.
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Collegamento in rete wireless
- Inclusi supporti angolari a muro
- Telecomando Smart Remote optional
- Incluso telecomando RC9

neva
lux

172 x 113 x 144 mm



sensIQ weiss

Codice prodotto **4007841020439**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento
Tipo di accessorio	Adattatore angolare

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A **172 x 113 x 144 mm**

ELETTORICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2500 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	1800 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2300 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi

Con sensore di movimento	Si
Angolo di rilevamento	300 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	Si
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Si
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)
Zone di commutazione	1360 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Si
Collegamento in rete tramite	Radio
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Connessione al server eNet\nConfigurazione del pulsante
Impostazioni tramite	Telecomando\nPotenziometri
Con telecomando	Si
Regolazione crepuscolare Teach	Si
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	Si
CERTIFICATI ED EPREL	

sensIQ weiss

Codice prodotto 4007841020439

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ weiss

Codice prodotto 4007841020439

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841020439

Typ

sensIQ weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss