

XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

Code produit **4007841086855**

- Une nouvelle définition du projecteur. Le projecteur XLED PRO ONE sans détecteur, orientable verticalement sur 180°, dans un boîtier en aluminium élégant, garantit un éclairage diurne de grandes surfaces avec une lumière blanche chaude de 3000 K et un 2236 lm de 17,7 W. Convient au fonctionnement manuel par interrupteur et à la mise en réseau câblée en combinaison avec un modèle à détecteur. Avec adaptateur pour montage en surface en option. Disponible en blanc ou en anthracite. Garantie de 5 ans.

neva
lux

182 x 229 x 206 mm



XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - weiss

Code produit **4007841086855**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
Dimensions L x l x H	182 x 229 x 206 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	-20 – 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	17,7 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Verre transparent
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu de montage	mur plafond
CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES		Lieu d'application	Extérieur
Mise en réseau	Oui	Interrupteur crépusculaire	Non	Type de montage	En saillie
Type de mise en réseau	Maître/esclave	Fonction lumière de base	Non	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur jardin tout autour du bâtiment
Mise en réseau via	Câble	Lumière principale réglable	Non	Couleur	blanc
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions	Sortie de relais	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	2236 lm	Réglage crépusculaire Teach	Non	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Support mural d'angle inclus	Non
Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK03	CERTIFICATS ET EPREL	
				Catégorie EPREL	Source de lumière

XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - weiss

Code produit 4007841086855

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841080990	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE anthrazit	Adaptateur
 4007841079000	RC 12	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841086855

Typ

XLED PRO ONE ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss