

# ayana connect LS P850 4K

AYANA

**neva**  
**lux**

Code produit 222028

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

**neva**  
**lux**

850 x 95 mm



ayana connect LS P850 4K

Code produit 222028

AYANA

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                  |                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                        |                              | Avec commande d'éclairage programmée  |                       |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions Ø x H            | 850 x 95 mm                      | Température de couleur                       | 4000 K                       |                                       | Oui                   |
| Longueur de suspension      | 2000 mm                          | Écart chromatique LED                        | SDCM3                        | Régulation à flux lumineux constant   | Oui                   |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  | Indice de rendu des couleurs                 | 80-89                        | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                       |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         | Ampoule                                      | LED                          | Indice de protection                  | IP20                  |
| Puissance                   | 78 W                             | Flux lumineux                                | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) | Classe de protection                  | I                     |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              | Angle de faisceau                            | 105°                         | Température ambiante                  | -20...45 °C           |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant | Efficacité lumineuse du luminaire            | 126 lm/W                     | Matériau du boîtier                   | Acier                 |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  | Valeur d'éblouissement                       | UGR < 21                     | Matériau du cache                     | Verre acrylique opale |
| Avec détecteur de mouvement | Non                              | DURÉE DE VIE                                 |                              | Type de montage                       | Suspension au plafond |
| Avec capteur de lumière     | Oui                              | Durée de vie LED (25 °C)                     | 70000 h                      | Couleur                               | blanc                 |
| CONNECTIVITÉ                |                                  | RÉGLAGES                                     |                              | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                       |
| Avec commande réseau radio  | Oui                              | Gradation DALI                               | Oui                          | Garantie fabricant                    | 5 ans                 |
|                             |                                  | Avec éclairage de secours                    | Non                          | CERTIFICATS ET EPREL                  |                       |
|                             |                                  | Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                          | Classe d'efficacité énergétique EPREL | D                     |

ayana connect LS P850 4K

Code produit 222028

AYANA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                  | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221105    | ayana Diffusor 850 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108    | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366   | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222028

Typ

ayana connect LS P850 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss