

aluna connect LS P630 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 222035

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS P630 3K

Codice prodotto 222935

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Regolazione a flusso luminoso costante		Sì	
Dimensioni Ø × A		630 x 118 mm		Indice di resa cromatica		80-89			
Lunghezza di sospensione		2000 mm		Lampadina		LED			
ELETTRICO				Flusso luminoso		6100 lm (Down 5250, Up 850)			
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Angolo del fascio		105°			
Potenza		51 W		Efficienza luminosa dell'apparecchio		120 lm/W			
Alimentatore sostituibile		Sì		Valore di abbagliamento		UGR < 21			
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		DURATA					
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Durata LED (25 °C)		70000 h			
Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI					
Con sensore di luce		Sì		Dimmerazione DALI		Sì			
CONNETTIVITÀ				Con luce di emergenza		No			
Con controllo di rete radio		Sì		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No			
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Con controllo luce a programma		Sì			
Temperatura di colore		3000 K							
								</	

aluna connect LS P630 3K

Codice prodotto 222035

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222035

Typaluna connect LS P630 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss