

aluna connect LS P910 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 222038

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect LS P910 3K

Codice prodotto 222038

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante		Si		
Dimensioni Ø x A		910 x 118 mm		Indice di resa cromatica		80-89			
Lunghezza di sospensione		2000 mm		Lampadina		LED			
ELETTRICO		Flusso luminoso		9800 lm (Down 8430, Up 1370)		Grado di protezione		IP20	
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Angolo del fascio		105°			
Potenza		78 W		Efficienza luminosa dell'apparecchio		126 lm/W			
Alimentatore sostituibile		Si		Valore di abbagliamento		UGR < 21			
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		DURATA		Durata LED (25 °C)		70000 h	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con sensore di movimento		No		IMPOSTAZIONI		Dimmerazione DALI	Si
		Con sensore di luce		Si				Con luce di emergenza	No
CONNETTIVITÀ		Con controllo di rete radio		Si				Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura di colore		3000 K				Con controllo luce a programma	Si

aluna connect LS P910 3K

Codice prodotto 222038

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222038

Typaluna connect LS P910 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss