

aluna connect PIR C500 TW

ALUNA

neva
lux

Code produit 221439

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect PIR C500 TW

Code produit 221439

ALUNA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Partis directe/indirecte réglables séparément	
Dimensions Ø × H	500 x 118 mm	Avec commande réseau radio	Oui		Non
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000...5600 K	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Puissance	43 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Ampoule	LED	Classe de protection	I
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Température ambiante	-20...45 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Acier
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec capteur de lumière	Oui	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

aluna connect PIR C500 TW

ALUNA

Code produit 221439

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221844	aluna Color RAL_NCS_Ø500	autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221439

Typ

aluna connect PIR C500 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss