XLED ONE XL S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065270
E-Nr. 941200509

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour montage mural et au plafond avec éclairage de type projecteur de grandes surfaces
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Panneau LED ainsi que capteur orientable verticalement à 180°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 42,6 W avec 4200 lm, avec un éclairage de 300 m² max., hauteur de montage max. 3m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

222 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**222 x 259 x 215 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**42,6 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (226 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 3 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**4200 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


XLED ONE XL S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



222 x 259 x 215 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 3 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED ONE XL S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

XLED ONE XL S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE XL S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065270**
E-Nr. **941200509**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065270
EAN	4007841065270
N° E	941200509
Typ	**XLED ONE XL S blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss