

# HF 360 KNX

**neva**  
**lux**

Code produit **4007841008796**

E-Nr. **535930408**

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option (IP 54, KNX)
- Corbeille de protection en option
- Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

**neva**  
**lux**

56 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX

Code produit **4007841008796**  
E-Nr. **535930408**

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                |                                                                  | Évolutivité électronique       |  | Oui                                                                                                                             | Réglages via                            |  | Logiciel ETS, Télécommande, Bus |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Variante                      | KNX                                                              | Évolutivité mécanique          |  | Non                                                                                                                             | Réglage crépusculaire Teach             |  |                                 | Oui                                            |
| Modèle                        | Détecteur de présence                                            | Détail de la portée            |  | Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant                         | Fonction lumière de base en pourcentage |  |                                 | 10 – 50 %                                      |
| Modèle                        | KNX                                                              | Portée radiale                 |  | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                                 | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |  |                                 |                                                |
| DIMENSIONS                    |                                                                  | Portée tangentielle            |  | Ø 12 m (113 m²)                                                                                                                 | Indice de protection                    |  |                                 | IP20                                           |
| Dimensions L x l x H          |                                                                  | Hauteur de montage             |  | 2,50 – 3,50 m                                                                                                                   | Température ambiante                    |  |                                 | -25 – 55 °C                                    |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                                                  | Hauteur de montage optimale    |  | 2,8 m                                                                                                                           | Lieu de montage                         |  |                                 | plafond                                        |
| Détail tension d'alimentation | Bus KNX                                                          | CONNECTIVITÉ                   |  |                                                                                                                                 | Lieu d'application                      |  |                                 | Intérieur                                      |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                                                  | Fonctions KNX                  |  | Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC | Type de montage                         |  |                                 | Montage encastré                               |
| Technologie de capteur        | Hyper fréquence                                                  | Avec coupleur de bus           |  | Oui                                                                                                                             | Matériau                                |  |                                 | Matière plastique                              |
| Technologie HF                | 5,8 GHz                                                          | RÉGLAGES                       |  |                                                                                                                                 | Couleur                                 |  |                                 | blanc                                          |
| Détection                     | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Réglage crépusculaire          |  | 10 – 1000 lx                                                                                                                    | Couleur RAL                             |  |                                 | 9010                                           |
| Angle de détection            | 360 °                                                            | Réglage du temps               |  | 0 – 255 min                                                                                                                     | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |  |                                 |                                                |
| Angle d'ouverture             | 160 °                                                            | Durée fonction lumière de base |  | Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit                                                                                 | Garantie fabricant                      |  |                                 | 5 ans                                          |
| Protection anti-contournement | Oui                                                              | DIVERS                         |  |                                                                                                                                 | Application, lieu, pièce                |  |                                 | local annexe, cage d'escalier, salle d'eau, wc |
| Occultation par segments      | Oui                                                              |                                |  |                                                                                                                                 |                                         |  |                                 |                                                |

# HF 360 KNX

Code produit **4007841008796**  
E-Nr. **535930408**

## Illustrations

### HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

HF 360 KNX

Code produit **4007841008796**  
E-Nr. **535930408**

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                        | DÉSIGNATION                            | CATÉGORIE                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|  4007841000363   | Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss | Accessoires                                |
|  4007841003029   | Aufputz-Adapter Control PRO AP Box KNX | Boîtier sur crépi du détecteur de présence |
|  4007841003036   | Control PRO Schutzkorb                 | Accessoires                                |
|  4007841592912  | Nutzer Fernbedienung RC7 KNX           | Accessoires                                |
|  4007841593018 | Service Fernbedienung RC6 KNX          | autre                                      |
|  4007841006600 | HF-Deckenadapter                       | Accessoires                                |
|  4007841009151 | Smart Remote                           | Accessoires                                |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841008796

N° E

535930408

Typ

HF 360 KNX

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss