

zola C1500 3CCT 50W



Produktcode 221407

- Vielseitiger Einsatz in Garagen, Kellern, Nebenräumen etc.
- 3 Lichtfarben wählbar (3000, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Schnelle und einfache Montage mit separatem Montagesockel
- Rückseitige und seitliche Kabeinführung möglich
- Breitstrahlender Diffusor (120 °)
- Ausführung "Low Output" geeignet für Notlichtinstallationen dank DC-Erkennung
- Als Notlicht-Ausführung auf Anfrage erhältlich

neva
lux

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 3CCT 50W

Produktcode 221407

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	1503 x 71 x 64 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK08
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Leistung	50 W	Lichtstrom	6000 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
SENSORIK		LEBENSDAUER		Montageart	Decke / Wand Aufputz
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Farbe	Weiss
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Dimmung DALI	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 5700 K	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	EPREL	E
				Energieeffizienzklasse	

zola C1500 3CCT 50W

Produktcode 221407

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221410	zola P-Set	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221407

Typ

zola C1500 3CCT 50W

nevalux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss