

ayana connect LS P570 TW

AYANA

neva
lux

Codice prodotto 222027

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS P570 TW

Codice prodotto 222027

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI			Deviazione cromatica LED			Regolazione a flusso luminoso costante			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni Ø x A			Indice di resa cromatica						Grado di protezione		
570 x 95 mm			80-89						IP20		
Lunghezza di sospensione			Lampadina						Classe di protezione		
2000 mm			LED						I		
ELETTRICO			Flusso luminoso			Temperatura ambiente			Materiale dell'alloggiamento		
Allacciamento alla rete			6100 lm (Down 5250, Up 850)			-20...45 °C			Acciaio		
200...240 V / 50 – 60 Hz			Angolo del fascio						Materiale della copertura		
Potenza			105°						Vetro acrilico opale		
51 W			Efficienza luminosa dell'apparecchio			120 lm/W			Tipo di montaggio		
Alimentatore sostituibile			Valore di abbagliamento			UGR < 21			Sospensione a soffitto		
Sì			DURATA						Colore		
Tipo di cablaggio			Durata LED (25 °C)			70000 h			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
adatto per cablaggio passante			IMPOSTAZIONI						Garanzia del produttore		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Dimmerazione DALI			Sì			CERTIFICATI ED EPREL		
Con sensore di movimento			Con luce di emergenza			No			Classe di efficienza energetica EPREL		
No			Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			No					
Con sensore di luce			Con controllo luce a programma			Sì					
Sì											
CONNETTIVITÀ											
Con controllo di rete radio											
Sì											
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE											
Temperatura di colore											
3000...5600 K											

ayana connect LS P570 TW

Codice prodotto 222027

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222027

Typayana connect LS P570 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss