elani connect P2400 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221118**

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

2400 x 60 x 80 mm



elani connect P2400 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221118**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**2400 x 60 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**74 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Acrylglas opal**
Type de montage	**Decke Pendel**
Couleur	**Aluminium**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 Jahre**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


elani connect P2400 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221118**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



2400 x 60 x 80 mm

elani connect P2400 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221118**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit en fil

SCHÉMA 2




Schéma de circuit sans fil

elani connect P2400 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221118**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221101	**elani Diffusor 2500 CDP**	Diffuseur Microprismatique 2500mm
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h
	221343	**elani Connector 90°**	Connexion à 90° en coupe d'onglet
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interface à bouton-poussoir
	221107	**elani Link**	Connexion des luminaires
	221396	**elani Color RAL_NCS_2400**	Peinture spéciale 2.4m
	221109	**Connect PD**	Détecteur de présence installé sur le côté
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Tableau à boutons-poussoirs mobile

elani connect P2400 4K

SUSPENSION CONNECT

Code produit **221118**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Poussoir RF, Sans batterie
	221996	**elani WM-Set 2B**	Accessoires pour montage mural

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221118
Typ	**elani connect P2400 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss