

XLED PRO Wide XL SL weiss



Codice prodotto **4007841010201**

E-Nr. **924700290**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base opzionale
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

165 x 265 x 126 mm



XLED PRO Wide XL SL weiss

Codice prodotto 4007841010201
E-Nr. 924700290

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Deviazione cromatica LED		Regolazione crepuscolare	
Variante	bianco	Indice di resa cromatica	SDCM3 80-89	Durata funzione luce di base	2 – 1000 lx 10 min., 30 min., Tutta la notte
DIMENSIONI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	165 x 265 x 126 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK00
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Classe di protezione	I
Potenza	48 W	Flusso luminoso	4400 lm	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale della copertura	Plastica trasparente
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Temperatura di colore	4000 K	Interruttore crepuscolare	No		

XLED PRO Wide XL SL weiss

Codice prodotto **4007841010201**
E-Nr. **924700290**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

6,00 m

MAX

XLED PRO Wide XL SL weiss

Codice prodotto **4007841010201**
E-Nr. **924700290**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841010201

N. E

924700290

Typ

XLED PRO Wide XL SL weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss