

L 820 S silber

neva
lux

Code produit **4007841671327**

E-Nr. **941303809**

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse
- 4 heures de marche forcée (en option)

neva
lux

145 x 230 x 260 mm



L 820 S silber

Code produit **4007841671327**

E-Nr. **941303809**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	145 x 230 x 260 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	9,8 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	2,50 m		
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Protection anti-contournement	Non		
Occultation par segments	Non		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)		
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)		
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m		
Hauteur de montage optimale	2 m		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Non		
		Mode esclave réglable	Oui
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Flux lumineux mesuré 360°	679 lm
		Température de couleur	3000 K
		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
		Ampoule	LED non interchangeable
		Culot	sans
		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif
		Démarrage progressif	Oui
		Éclairage permanent	commutable, 4 h
		DURÉE DE VIE	
		Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
		Fonctions	Détecteur de mouvement
		Réglages via	Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK03
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	-20 – 40 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Matière plastique opale
		Lieu de montage	mur
		Lieu d'application	Extérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	Cour et allée entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
		Couleur	argenté
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	3 ans
		Plaque de numéro de maison incluse	Oui
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 820 S silber

Code produit **4007841671327**
E-Nr. **941303809**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 820 S silber

Code produit **4007841671327**

E-Nr. **941303809**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841671327
N° E	941303809
Typ	L 820 S silber
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	