

XLED PRO Square S schwarz

neva
lux

Code produit 4007841009977

E-Nr. 924700221

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square S schwarz

Code produit 4007841009977
E-Nr. 924700221

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Télécommande	Potentiomètres	Smartphone	Remote
Dimensions L x l x H	130 x 178 x 230 mm	Flux lumineux mesuré 360°	2400 lm	Réglage crépusculaire Teach		Oui		
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage		3 %		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base pourcentage de		3 %		
Puissance	24,8 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs		IK03		
Hauteur de montage max.	6,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection		IP54		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Classe de protection		I		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante		-20 – 40 °C		
Angle d'ouverture	180 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du boîtier		Aluminium		
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du cache		Matière plastique transparente		
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau de couverture (étendue de la livraison)		autocollant		
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage		mur		
Évolutivité mécanique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Lieu d'application		Extérieur		
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	RÉGLAGES		Type de montage		En saillie		
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce		Cour et allée extérieur		
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur		noir		
Hauteur de montage optimale	2 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE				
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant		5 ans		
Mise en réseau	Oui	Durée fonction lumière de base	10 min\n30 min\ntoute la nuit	Support mural d'angle inclus		Non		
Type de mise en réseau	Détecteur/Sslave	Lumière principale réglable	Non					
Mise en réseau via	Câble							
Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs							

XLED PRO Square S schwarz

Code produit 4007841009977
E-Nr. 924700221

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Square S schwarz

Code produit 4007841009977
E-Nr. 924700221

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841009977

N° E

924700221

Typ

XLED PRO Square S schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss