RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067526
E-Nr. 941326939

steinel

331 x 331 x 56 mm



RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067526**
E-Nr. **941326939**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**331 x 331 x 56 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**26 W**
Eigenverbrauch	**0,39 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Öffnungswinkel	**160 °**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Slave-Betrieb einstellbar	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**2801 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L80B50**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Detail	**LED Effektlicht**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min.**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Funktionen	**Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Bewegungssensor Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Lichtsensor Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation**
Einstellungen via	**Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**7 – 100 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**7 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Decke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Silber**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067526**
E-Nr. **941326939**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



331 x 331 x 56 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067526**
E-Nr. **941326939**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067526**
E-Nr. **941326939**

Highlights




Inklusive STEINEL LED-System



Intelligentes LED-Kühlsystem



Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Hochwertiges Aluminium



Optionale Fernbedienung RC10

RS PRO S30 Q SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN **4007841067526**
E-Nr. **941326939**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	067526
EAN	4007841067526
E-Nummer	941326939
Typ	**RS PRO S30 Q SC warmweiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss