

RS PRO LED R1 warmweiss weiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841033323**

E-Nr. **941301909**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Luminosità di base optional 20%
- Intelligente accensione graduale della luce
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 warmweiss weiss

Codice prodotto **4007841033323**
E-Nr. **941301909**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità meccanica	No	DURATA	
Variante	Bianco caldo bianco	CONNETTIVITÀ		Durata LED max. °C	50000 ore
DIMENSIONI		Collegamento in rete		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Dimensioni Ø x A	270 x 70 mm	Tipo di collegamento in rete		IMPOSTAZIONI	
ELETTRICO		Numero unità in rete		Interruttore crepuscolare	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Potenza	11 W	Temperatura di colore		Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Uscita di commutazione 1 ohmica	800 W	Deviazione cromatica LED		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Indice di resa cromatica		Resistenza agli urti	IK00
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Con lampadina		Grado di protezione	IP20
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Lampadina		Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	Si	Attacco		Temperatura ambiente	-10 – 50 °C
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Sistema di raffreddamento LED		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Avvio luce dolce		Materiale della copertura	Plastica opalina
Angolo di apertura	160 °	Luce permanente		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Flusso luminoso		Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO LED R1 warmweiss weiss

Codice prodotto **4007841033323**E-Nr. **941301909**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841033323

N. E 941301909

Typ **RS PRO LED R1 warmweiss weiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss