sensIQ inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029586

- Pirosistema quadruplo
- Possibilità di montaggio a soffitto.
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Incluso telecomando RC9
- Inclusi supporti angolari a muro
- Telecomando Smart Remote optional

144 x 113 x 172 mm



sensIQ inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841029586**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**inox**
Versione	**Rilevatori di movimento**
Tipo di accessorio	**Adattatore angolare**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**144 x 113 x 172 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2500 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**300 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)**
Portata radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (1047 m²)**
Zone di commutazione	**1360 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,00 – 5,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete angolo soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Materiale	**Plastica**
Colore	**Acciaio inossidabile**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**parcheggio coperto, garage sotterraneo**

sensIQ inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029586

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL

sensIQ inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841029586**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841029586
EAN	4007841029586
Typ	**sensIQ inox**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss