

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

neva
lux

Code produit 4007841034733

E-Nr. 535954110

- Plastique résistant aux UV

neva
lux

78 x 89 mm



IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Code produit 4007841034733
E-Nr. 535954110

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle de détection	360 °
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	180 °
Dimensions Ø × H		Protection anti-contournement	Oui
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité électronique	Non
Puissance	1000 W	Évolutivité mécanique	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	350 W	Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Zones de commutation	304 zones de commutation
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	2,2 – 4 m
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ	
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Mise en réseau	Oui
Lampes LED > 8 W	350 W	Type de mise en réseau	Maître/maître
Charge capacitive en µF	132 µF	Mise en réseau via	Câble
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	6 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	8 s – 35 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	Encastrement au plafond
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	couloir / allée\nvestiaires\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'\escalier\nWC / salle d'eau\nextérieur\nentrée\ntout autour du bâtiment\nterrasse / balcon\nIntérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	VDE

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Code produit 4007841034733

E-Nr. 535954110

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,2 – 4 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Code produit **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841034733
N° E	535954110
Typ	IS 2360 DE ECO 8m weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss