

# IS 3360 LiveLink - Unterputz eckig

**neva**  
**lux**

Code produit 4007841049379

E-Nr. 535955067

**neva**  
**lux**

94 x 94 x 78 mm



IS 3360 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841049379  
E-Nr. 535955067

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                |                                              |                                    |                           |                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante                      | LiveLink - modèle carré à montage encastré   | Évolutivité électronique           | Non                       | Réglages via                        | Application « LiveLink »                                                                                         |
| Modèle                        | Détecteur de mouvement                       | Évolutivité mécanique              | Non                       | Avec télécommande                   | Non                                                                                                              |
| Modèle                        | LiveLink                                     | Portée radiale                     | Ø 8 m (50 m²)             | Réglage crépusculaire Teach         | Oui                                                                                                              |
| DIMENSIONS                    |                                              | Portée tangentielle                | Ø 40 m (1257 m²)          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                                                                                                                  |
| Dimensions L x l x H          | 94 x 94 x 78 mm                              | Zones de commutation               | 1416 zones de commutation | Indice de protection                | IP20                                                                                                             |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                              | Hauteur de montage                 | 2,50 – 4,00 m             | Température ambiante                | -20 – 50 °C                                                                                                      |
| Raccordement secteur          | 230 V, 50 / 60 Hz                            | Portée présence                    | Ø 3 m (7 m²)              | Lieu de montage                     | plafond                                                                                                          |
| Détail tension d'alimentation | Bus DALI                                     | Hauteur de montage optimale        | 2,8 m                     | Lieu d'application                  | Intérieur, extérieur                                                                                             |
| Valeurs Livelink              | Valeur de luminosité, Détection de mouvement | CONNECTIVITÉ                       |                           | Type de montage                     | Montage encastré                                                                                                 |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                              | Mise en réseau                     | Oui                       | Matériau                            | Matière plastique                                                                                                |
| Technologie de capteur        | infrarouge passif                            | Nombre de participants DALI        | 3                         | Couleur                             | blanc                                                                                                            |
| Angle de détection            | 360 °                                        | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |                           | Couleur RAL                         | 9003                                                                                                             |
| Angle d'ouverture             | 180 °                                        | Régulation de l'éclairage constant | Non                       | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                                                                                                                  |
| Protection anti-contournement | Oui                                          | RÉGLAGES                           |                           | Garantie fabricant                  | 5 ans                                                                                                            |
| Occultation par segments      | Oui                                          | Réglage crépusculaire              | 2 – 1000 lx               | DIVERS                              |                                                                                                                  |
|                               |                                              | Réglage du temps                   | 5 s – 15 min              | Application, lieu, pièce            | gymnase, local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, entrepôt, vestiaire |
|                               |                                              | Fonction lumière de base           | Non                       |                                     |                                                                                                                  |

IS 3360 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit 4007841049379  
E-Nr. 535955067

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

# IS 3360 LiveLink - Unterputz eckig

Code produit **4007841049379**E-Nr. **535955067**

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841049379

N° E 535955067

Typ **IS 3360 LiveLink - Unterputz eckig****neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss