

# LED Insert BT600 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS


**neva**  
**lux**

Codice prodotto **221695**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 4 lunghezze e 3 colori di luce disponibili
- Driver LED fisso, a scelta DALI o ON-OFF

**neva**  
**lux**

581 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT600 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Codice prodotto 221695

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                                     | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |          | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                           |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|
| Variente                  | Profilo di supporto, ottica diffusa | Temperatura di colore                      | 4000 K   | Grado di protezione                   | IP20                      |
| DIMENSIONI                |                                     | Indice di resa cromatica                   | 80-89    | Classe di protezione                  | I                         |
| Dimensioni L x P x A      | 581 x 38 x 63.5 mm                  | Lampadina                                  | LED      | Temperatura ambiente                  | -25...55 °C               |
| ELETTRICO                 |                                     | Flusso luminoso                            | 1917 lm  | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio                 |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz            | Angolo del fascio                          | 120°     | Materiale della copertura             | PMMA                      |
| Potenza                   | 14.6 W                              | Efficienza luminosa dell'apparecchio       | 131 lm/W | Tipo di montaggio                     | Inserto per illuminazione |
| Alimentatore sostituibile | Sì                                  | DURATA                                     |          | Colore                                | Alluminio                 |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante       | Durata LED (25 °C)                         | 72000 h  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                           |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                              | IMPOSTAZIONI                               |          | Garanzia del produttore               | 5 anni                    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                                     | Dimmerazione DALI                          | No       | CERTIFICATI ED EPREL                  |                           |
| Con sensore di movimento  | No                                  | Con luce di emergenza                      | No       | Classe di efficienza energetica EPREL | D                         |
|                           |                                     | Adatto per configurazione a linea continua | Sì       |                                       |                           |

LED Insert BT600 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Codice prodotto 221695

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                   | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU | Rilevatore di movimento |
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK            | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S             | Kit di montaggio        |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K           | Kit di montaggio        |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221695

Typ

LED Insert BT600 4K ON-OFF DIF

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss