asali B1500 4K DALI 120

LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX

Code produit **221609**

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Très grande efficacité du luminaire avec environ 160 lumens par watt
- Disponible également en version bureau avec UGR <19

1528 x 64.7 x 30 mm



asali B1500 4K DALI 120

LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX

Code produit **221609**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1528 x 64.7 x 30 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**68 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**câblage traversant inclus**
Courant nominal LED	**310 mA**
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	**C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Dali-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**10880 lm**
Angle de faisceau	**120°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**160 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 26**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP40**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Lentille transparente**
Type de montage	**Utilisation en chemin lumineux**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**C**


asali B1500 4K DALI 120

LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX

Code produit **221609**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



1528 x 64.7 x 30 mm

asali B1500 4K DALI 120

LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX

Code produit **221609**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit

SCHÉMA 2





Schéma de circuit

asali B1500 4K DALI 120

LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX

Code produit **221609**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221611	**asali WAGO Male**	Connecteur 7-PIN WAGO Male
	221612	**asali WAGO Female**	Connecteur 7-PIN WAGO Female
	221613	**asali extension 5x 1.6**	Câble de connexion 5x 1.6m
	221614	**asali extension 5x 3.2**	Câble de connexion 5x 3.2m
	221615	**asali extension 7x 1.6**	Câble de connexion 7x 1.6m
	221616	**asali extension 7x 3.2**	Câble de connexion 7x 3.2m
	221617	**asali Blindcover**	Couvercle aveugle
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h

asali B1500 4K DALI 120

LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX

Code produit **221609**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221830	**asali APG1500**	Boîtier apparent asali 1500

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221609
Typ	**asali B1500 4K DALI 120**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss