

nyota C400 4K 120

neva
lux

Codice prodotto 221584

- Il potente apparecchio nevalux nyota high-bay è stato progettato per illuminare ambienti con soffitti alti. Con i suoi 32.000 lumen, questo apparecchio è la scelta ideale per tutti i tipi di capannoni industriali, fieristici e logistici. Grazie al driver DALI integrato di serie, l'intensità luminosa può essere adattata in modo ottimale alle rispettive condizioni. Il grado di protezione all'acqua IP65 e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

neva
lux

400 x 137 mm



nyota C400 4K 120

Codice prodotto 221584

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A	400 x 137 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP65
ELETTRICO		Lampadina	LED	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	32000 lm	Temperatura ambiente	-20...50 °C
Potenza	200 W	Angolo del fascio	120°	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	160 lm/W	Materiale della copertura	Diffusore opale
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Valore di abbagliamento	UGR < 30	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Colore	nero
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	50000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di luce	No	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Temperatura di colore	4000 K	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Resistenza agli urti	IK09		

nyota C400 4K 120

Codice prodotto **221584**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221584
Typ	nyota C400 4K 120
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	