

elani C3200 3K

ELANI

neva
lux

Code produit 221142

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani C3200 3K

ELANI

Code produit 221142

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs80-89		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	3140 x 60 x 80 mm	Ampoule	Oui, LED-System	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	8792 lm	Classe de protection	II
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	105°	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	78,5 W	Efficacité lumineuse du luminaire	112 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 24	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)50000 h		Couleur	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000 K	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3				

elani C3200 3K

ELANI

Code produit 221142

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	autre
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221142

Typ

elani C3200 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss