

RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841007720**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Incasso a filo in controsoffitto
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)
- Impostabile solo tramite telecomando RC2 opzionale

neva
lux

142.5 x 88 mm



RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

Codice prodotto 4007841007720

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI	
Variante	Slave - bianco neutro	Temperatura di colore	4000 K	Interruttore crepuscolare	No
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Impostazione del tempo	60 sec – 60 min
Dimensioni Ø x A	142.5 x 88 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Durata funzione luce di base	10 min., 30 min., Tutta la notte
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	100 – 240 V , 50 / 60 Hz	Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK00
Potenza	15 W	Attacco	senza	Grado di protezione	IP20
Dettaglio potenza	con funzione luce di base spenta, solo attraverso Eltako ER12 DX-UC	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Classe di protezione	II
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso	838 lm	Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
		DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale della copertura	Plastica opalina
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss

Codice prodotto **4007841007720**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841737818	RS PRO Fernbedienung RC2	
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841013677	Sanierungsblende für RS PRO DL LED 15 W	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841007720

Typ **RS PRO DL LED 15 W Slave - neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss